

## Циліндр з порожнистим поршнем NHJ S

### Інформація про товар



#### Загальна інформація:

- Циліндр з порожнистим поршнем, односторонньої дії. Розроблений спеціально для натягу стрижнів
- Компактний дизайн
- Можливість використання в будь-якому положенні
- Захист від виштовхування поршня
- Порожниста головка
- Запобігає пошкодженню поршня
- Проста заміна на різьбову або плоску головку

#### Стандартно поставляється з:

Роз'єм High Flow a 118

#### Доступно на замовлення:

- Циліндри, виготовлені за специфікаціями замовника
- Кріпильна різьба на корпусі циліндра
- Кріпильні отвори в основі

**Матеріал:** Сталь

<b>Код товару</b>	<b>Код</b>	<b>Вантажопідйомність тон</b>	<b>stroke length mm</b>	<b>Closed height mm</b>	<b>required oil cc</b>	<b>Вага кг</b>
5211100111002	HHJ 5 S 2.5	5	25	87	19	1,9
5211100111021	HHJ 12 S 5	12	50	156	88	6,3
5211100111029	HHJ 12 S 15	12	150	298	264	11
5211100112033	HHJ 20 S 5	20	50	182	156	8,6
5211100112030	HHJ 20 S 15	20	150	389	467	18
5211100112055	HHJ 30 S 7.5	30	75	226	306	15
5211100112034	HHJ 30 S 15	30	150	362	612	25
5211100112061	HHJ 45 S 15	45	150	388	945	35,5
5211100112081	HHJ 60 S 7.5	60	75	272	636	34,5
5211100112101	HHJ 110 S 7.5	110	75	315	1 155	78,3

# Креслення

