Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Циліндр з порожнистим поршнем HHJ S

Інформація про товар



Загальна інформація:

- Циліндр з порожнистим поршнем, односторонньої дії. Розроблений спеціально для натягу стрижнів
- Компактний дизайн
- Можливість використання в будь-якому положенні
- Захист від виштовхування поршня
- Порожниста головка
- Запобігає пошкодженню поршня
- Проста заміна на різьбову або плоску головку

Стандартно поставляється з:

Роз'єм High Flow a 118

Доступно на замовлення:

- Циліндри, виготовлені за специфікаціями замовника
- Кріпильна різьба на корпусі циліндра
- Кріпильні отвори в основі

... *Read more*

Матеріал: Сталь


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Циліндр з порожнистим поршнем HHJ S

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	stroke length mm	Closed height mm	required oil cc	Вага кг
5211100111002	HHJ 5 S 2.5	5	25	87	19	1,9
5211100111021	HHJ 12 S 5	12	50	156	88	6,3
5211100111029	HHJ 12 S 15	12	150	298	264	11
5211100112033	HHJ 20 S 5	20	50	182	156	8,6
5211100112030	HHJ 20 S 15	20	150	389	467	18
5211100112055	HHJ 30 S 7.5	30	75	226	306	15
5211100112034	HHJ 30 S 15	30	150	362	612	25
5211100112061	HHJ 45 S 15	45	150	388	945	35,5
5211100112081	HHJ 60 S 7.5	60	75	272	636	34,5
5211100112101	HHJ 110 S 7.5	110	75	315	1 155	78,3

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© October 2026 - All Rights Reserved