Циліндр з контргайкою HLC H

Інформація про товар

Загальна інформація:

- циліндр подвійної дії з контргайкою на поршні, що забезпечує механічне блокування навантаження.
- Циліндр має надзвичайно низьку висоту в закритті завдяки поршню з унікальним поверненням.
- Стандартно оснащений поворотною головкою.
- Надзвичайно низька висота в закритті і захист від бічного навантаження до 10%. Дозволяє використовувати безліч різних додатків
- Подвійна дія для контрольованого підйому і опускання
- Вбудовані запобіжні клапани для захисту від занадто високого тиску на лінії повернення
- Закруглена різьба на поршні для більш швидкого позиціонування контргайки і легкого видалення бруду
- Стінка циліндра покрита твердим хромом для оптимальної зносостійкості і захисту від корозії
- Оздоблення механічної контргайки QPQ з оптимізованою рукояткою і 4 отворами для ковзання для легкого блокування і розблокування
- XL Saddle+: сідло з обробкою QPQ захищає поршень і обмежує ексцентрикове навантаження
- Захисна пластина для запобігання попадання води і бруду в циліндр під час зберігання

Стандартно поставляється з:

- Роз'єм High Flow a 118
- Похила головка

Доступно на замовлення:

Більш низька висота в закритті шляхом застосування захисту від бічного навантаження до 5%

Матеріал: Сталь

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Stroke mm	Closed height mm	required oil cc	Capacity kN/t	Вага кг
45050166H	HLC 50 H 5	60	50	208	318	578 / 58.9	19,5
45050164H	HLC 50 H 15	60	150	327	954	578 / 58.9	29,5
45050165H	HLC 50 H 30	60	300	498	1 908	578 / 58.9	44
45050157H	HLC 100 H 5	100	50	248	565	1001 / 102.1	35
45050155H	HLC 100 H 15	100	150	370	1 696	1001 / 102.1	50
45050156H	HLC 100 H 30	100	300	546	3 391	1001 / 102.1	72,5
45050160H	HLC 150 H 5	150	50	275	883	1544 / 157.4	56,3
45050158H	HLC 150 H 15	150	150	400	2 649	1544 / 157.4	79
45050159H	HLC 150 H 30	150	300	580	5 299	1544 / 157.4	112,9
45050163H	HLC 250 H 5	250	50	317	1 417	2586 / 263.7	103
45050161H	HLC 250 H 15	250	150	444	4 251	2586 / 263.7	144
45050162H	HLC 250 H 30	250	300	625	8 502	2586 / 263.7	203

Креслення