

Циліндр з коротким ходом HSC S

Інформація про товар



Циліндр односторонньої дії з пружинним поверненням з низькою конструкційною висотою. Підходить для багатьох застосувань в області підйому і виштовхування

Загальна інформація:

- Компактна, плоска версія; підходить для додатків з ОБМЕЖЕНОЮ висотою конструкції
- Можливість використання в будь-якому положенні
- Захист від виштовхування поршня
- Кільце для збору сміття
- Захищає від забруднення
- Подовжує термін служби
- Поршень з рифленою поверхнею; немає необхідності в голівці

Стандартно поставляється з:

Роз'єм High Flow a 118


Доступно на замовлення:

- Циліндри, виготовлені за специфікаціями замовника
- Кріпильна різьба на корпусі циліндра
- Кріпильні отвори в основі

... [Read more](#)

Циліндр з коротким ходом HSC S

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Stroke mm	Closed height mm	required oil cc	Capacity kN/t	Вага кг
5211100112300	HSC 10 S 5	10	50	100	69,3	99.8 / 10.2	2,9
5211100112301	HSC 20 S 5	20	50	103	141,4	203.6 / 20.8	5,5
5211100112302	HSC 30 S 5	30	50	106	221	318.1 / 32.4	6,1
5211100112303	HSC 50 S 5	50	50	117	354	510.4 / 52	9,7
5211100112304	HSC 100 S 5	100	50	141	716	1030.6 / 105.1	22,2