



Рим-ланка поворотна YOKE 8-251

Інформація про товар

Відхиляється до 230°, повертається на 360° завдяки унікальній конструкції шарикопідшипника.

Сертифіковано DGUV GS-OA-15-04. Компоненти, що підлягають навантаженню, на 100% стійкі до тріщин типу magnaflux. Окремі ковани деталі і гвинт кришки простежуються відповідно до сертифіката.

Болти мають метричну різьбу (ASME / ANSI B18.3.1 M).

Кожна одиниця випробувалася під 2,5 рази більшим навантаженням, ніж зазначений ДОР.

Всі точки кріплення YOKE відповідають або перевищують всі вимоги ASME B30.26.

Легко монтується і розбирається, завдяки специфічній конструкції Super Point.

Можливість повороту під навантаженням.

Особливості: Вбудований RFID/NFC чіп

Матеріал: Кована легована сталь, загартована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: від -40°C до +200°C

Стандарт: EN 1677-1

Увага: Не повертайте безперервно в 90-градусному напрямку при повному навантаженні.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Thread mm | Torque Nm | Thread length mm | Pitch DIN13 | A, | B, | C, | D, | E, | F, | G, | H, | K, | M mm | Вага кг |
|---------------|---------------------------|--------------|--------------|---------------------|-------------|----|-----|-----|----|----|-----|------|------|-----|---------|------------|
| 4215825100401 | 0,3 | M8 | 10-40 | 12 | 1,25 | 35 | 53 | 48 | 13 | 12 | 101 | 36,5 | 20,5 | 34 | M8 | 0,3 |
| 4215825100701 | 0,5 | M10 | 10-40 | 18 | 1,5 | 35 | 53 | 48 | 13 | 18 | 101 | 36,5 | 20,5 | 34 | M10 | 0,4 |
| 4215825100702 | 0,7 | M12 | 15-40 | 18 | 1,75 | 35 | 53 | 48 | 13 | 18 | 101 | 36,5 | 20,5 | 34 | M12 | 0,4 |
| 4215825101401 | 1,4 | M16 | 45-130 | 20 | 2 | 35 | 53 | 48 | 13 | 20 | 101 | 36,5 | 20,5 | 34 | M16 | 0,44 |
| 4215825102501 | 2,5 | M20 | 100-170 | 30 | 2,5 | 35 | 59 | 68 | 16 | 30 | 127 | 52 | 28 | 46 | M20 | 1 |
| 4215825104001 | 4 | M24 | 190-280 | 30 | 3 | 40 | 73 | 75 | 19 | 30 | 148 | 57 | 34,5 | 50 | M24 | 1,5 |
| 4215825106701 | 6,7 | M30 | 230-400 | 35 | 3,5 | 40 | 68 | 95 | 19 | 35 | 163 | 70 | 41 | 65 | M30 | 2,4 |
| 4215825108001 | 8 | M30 | 270-600 | 35 | 3,5 | 50 | 95 | 106 | 22 | 35 | 201 | 81 | 48 | 75 | M30 | 3,6 |
| 4215825110001 | 10 | M36 | 270-600 | 50 | 4 | 50 | 95 | 106 | 22 | 50 | 201 | 81 | 48 | 75 | M36 | 3,8 |
| 4215825112502 | 12,5 | M42 | 270-700 | 60 | 4,5 | 50 | 95 | 106 | 22 | 60 | 201 | 81 | 48 | 75 | M42 | 4 |
| 4215825117005 | 18 | M56 | 350-900 | 78 | 5,5 | 70 | 129 | 127 | 32 | 78 | 256 | 104 | 58 | 95 | M56 | 8,1 |
| 4215825128001 | 28 | M64 | 500-1000 | 96 | 6 | 80 | 131 | 174 | 36 | 96 | 305 | 129 | 78 | 115 | M64 | 16,4 |

Креслення

