

Ланцюгова таль POWERTEX Blackline PCB-S2 сценічна версія

Інформація про товар



POWERTEX

POWERTEX Blackline PCB-S2-це високоякісний сценічний підйомник, міцний і простий в експлуатації за допомогою ергономічного ланцюга управління. Підйомник має порошкове покриття матового чорного кольору і оснащений чорним ланцюгом, що робить його ідеальним для використання на сценах і в індустрії розваг.

Підйомник має компактну, легку конструкцію.

Характеристики:

- кожен підйомник випробуваний на заводі з динамічним навантаженням на 150% вантажопідйомності
- Зірочка, оснащена голчастими підшипниками і приводним валом, підтримуваним всередині голчастими і ковзаючими підшипниками, разом забезпечує плавну і ефективну роботу
- Безпечне, добре захищене автоматичне гальмо реакції навантаження
- Оснащений 2 гальмівними засувками і 4 гальмівними пружинами (подвійна безпека в порівнянні з вимогами стандарту EN 13157)
- Прецизійна відкалібрована несуча ланцюг з покриттям COROLIM® для безперебійної роботи
- Унікальна обробка поверхні забезпечує відмінний захист від корозії і безшумну роботу
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування під час роботи
- Гаки, призначені для того, щоб не ламатися при перевантаженні - замість цього вони відкриваються
- Гаки оснащені міцними сталевими фіксаторами
- Гаки мають контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- RFID-чип для перевірки та обліку
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці [... Read more](#)

Матеріал: Міцна сталева конструкція

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, ланцюг, серійний номер, QR-код для керівництва

Температурний режим: від -10°C до +50°C


Покриття: Корпус - чорна матова порошкова фарба і покриті елементи рами

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Ланцюгова таль POWERTEX Blackline PCB-S2 сценічна версія

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	H min mm	Вара кг
500100050300220	0,5	3	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	8,9
500100050600220	0,5	6	1	PCB-S2BK/500KG	5,0 x 15,0	5,0 x 23,7	24,9	130	128	22	34	280	9,8
500100100300220	1	3	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	11,7
500100100600220	1	6	1	PCB-S2BK/1000KG	6,3 x 19,0	5,0 x 23,7	28,4	150	145	26	39	330	12