



## NEMAG тип S груша канатна

### Інформація про товар

Грушеве з'єднання S-типу спеціально розроблено для канатів з високим розривним зусиллям, таких як 8 - або 10-прядні канати, канати, що не обертаються, в тому числі компактні або з ущільненим металевим перетином.

**Особливості:** З'єднання з тросом може бути виконано тільки двокомпонентними смолами, такими як WIRELOCK

**Матеріал:** Високоякісна сталева виливка

**Маркування:** Логотип виробника, розмір і номер партії

**Увага:** Зазначені розміри призначені для операцій захоплення. Для інших застосувань використовуйте коефіцієнт безпеки 5: 1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 5:1

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	Руйнівне навантаження тн	A,	B,	C,	D,	E,	F,	G,	H,	I	Вага кг
122102400110	RPS-924	22-24	11	70	192	133	40	325	31	27	40	58	29	3,8
122102700110	RPS-1026	25-27	13	85	212	143	43	375	35	30,5	43	60	32	4,8
122103000110	RPS-1130	28-30	15	95	239	156	45	400	36	31,5	50	70	35	5,9
122103300110	RPS-1232	31-33	17	110	249	165	52	425	39	34,5	57	72	38	7
122103600110	RPS-1336	34-36	21	125	257	184	55	450	43	36,5	60	80	42	9,3
122104000110	RPS-1440	37-40	26	155	297	192	60	475	47	40	62	80	46	11,6
122104800110	RPS-1548	46-48	30	180	329	192	74	575	51	44	66	80	57	12,4
122104400110	RPS-3221	42-44	32,5	189	314	204	66	425	53	46	70	80	49	13,8
122104800111	RPS-1648	46-48	36	215	343	218	70	500	56	50	75	90	54	15

## Креслення

