

## Алюмінієвий ланцюговий підйомник POWERTEX PACB-S1

### Інформація про товар



### POWERTEX

Надзвичайно маленький і легкий алюмінієвий ланцюговий підйомник. Він важить всього близько половини аналогічного стандартного підйомника. Блок можна використовувати як для підйому, так і для витягування.

#### Характеристики:

- Безпечний-кожен підйомник перед від'їздом з заводу витримує випробування з динамічним навантаженням 1,5 x вантажопідйомності.
- Компактний, легкий дизайн з алюмінієвими кришками
- Міцна конструкція з порошковим покриттям і покритими структурними елементами
- відсутність хрому VI
- Герметичні підшипники на ланцюговому колесі максимізують ефективність і простоту обслуговування.
- Поверхня зірочки захищена від зносу і корозії
- безпечне та автоматичне гальмо реагування на навантаження
- подвоєна кількість гальмівних колодок
- Точно відкалібрований опорний ланцюг європейського виробництва для безперебійної роботи
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування.
- перевантажені гачки будуть відкриватися, а не ламатися
- Гачки, оснащені високоефективними сталевими запобіжними засувками
- Гачки мають бічні контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- обладнаний RFID-легко обслуговування та інспекція
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додають ... [Read more](#)

**Матеріал:** Міцна алюмінієва конструкція

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, розмір ланцюга, серійний номер, QR-код інструкції

**Температурний режим:** від -10°C до +50°C


**Покриття:** Підйомник білого кольору, з порошковим покриттям, конструктивні елементи і гачки - чорного кольору, з порошковим покриттям

**Стандарт:** EN 13157, EN 818-7

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Алюмінієвий ланцюговий підйомник POWERTEX PACB-S1

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand chain mm	Hand force max. kg	Hand chain length m	A	B	C	D	E	F	H min	Bara
									MM	MM	MM	MM	MM	MM	MM	кг
500100030300170	0,25	3	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	2,6
500100030600170	0,25	6	1	PACB-S1/250	3,0 x 9	2,5 x 12	15	2,5	75	77	44	32	35,5	21	225	3,8
500100050300170	0,5	3	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	4,6
500100050600170	0,5	6	1	PACB-S1/500	4,0 x 12	3,5 x 16	19	2,5	92	89	51	34,5	42	23	265	6,1
500100100300170	1	3	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	6,6
500100100600170	1	6	1	PACB-S1/1000	5,6 x 15,7	3,5 x 16	29	2,5	110	102	55	42,5	49,5	27	295	10,14
500100200300170	2	3	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	13,5
500100200600170	2	6	1	PACB-S1/2000	8,0 x 24	4,8 x 22	37	2,5	145	138	78,5	46,5	58,5	35	390	20,4
500100300300170	3	3	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	17
500100300600170	3	6	2	PACB-S1/3000	7,1 x 20,1	4,8 x 22	35	2,5	165	120	68	50	61,9	37	470	26,3