

Алюмінієвий підйомник POWERTEX PALH-S1

Інформація про товар



POWERTEX

Надзвичайно маленький і легкий алюмінієвий ланцюговий підйомник. Він важить всього близько половини аналогічного стандартного підйомника. Блок можна використовувати як для підйому, так і для витягування. Підйомники 250 кг-750 кг поставляються зі зручною сумкою для перенесення / кріплення на поясі

Характеристики:

- Безпечний-кожен підйомник перед від'їздом з заводу витримує випробування з динамічним навантаженням 1,5 x вантажопідйомності.
- Компактний, легкий дизайн з алюмінієвими кришками
- Міцна конструкція з порошковим покриттям і покритими структурними елементами
- відсутність хрому VI
- Герметичні підшипники на ланцюговому колесі максимізують ефективність і простоту обслуговування.
- Поверхня зірочки захищена від зносу і корозії
- безпечне та автоматичне гальмо реагування на навантаження
- подвоєна кількість гальмівних колодок
- Точно відкалібрований опорний ланцюг європейського виробництва для безперебійної роботи
- Поворотні гачки на обох кінцях полегшують позиціонування.
- перевантажені гачки будуть відкриватися, а не ламатися
- Гачки, оснащені високоефективними сталевими запобіжними засувками
- Гачки мають бічні контрольні точки деформації для виявлення перевантаження
- обладнаний RFID-легким обслуговуванням і перевіркою

... [Read more](#)

Матеріал: Міцна алюмінієва конструкція

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, розмір ланцюга, серійний номер, QR-код інструкції

Температурний режим: від -10°C до +50°C

Покриття: Підйомник білого кольору, з порошковим покриттям, конструктивні елементи і гачки - чорного кольору, з порошковим покриттям

Стандарт: EN 13157, EN 818-7

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Алюмінієвий підйомник POWERTEX PALH-S1

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Number of falls	Модель	Load chain mm	Hand force max. kg	a мм	b мм	c мм	d мм	e мм	f мм	g мм	s мм	t мм	Вара кг
500500030150460	0,25	1,5	1	PALH-S1/250KG	3 x 9	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,45
500500030300460	0,25	3	1	PALH-S1/250KG	3 x 9	29	87	68	200	145	55,5	35,5	21	32	11	1,95
500500050150460	0,5	1,5	1	PALH-S1/500KG	4 x 12	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	2,5
500500050300460	0,5	3	1	PALH-S1/500KG	4 x 12	27	100,5	81	250	160	62,5	42	24,5	34,5	12	3,3
500500080150460	0,75	1,5	1	PALH-S1/750KG	5 x 15	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	3,4
500500080300460	0,75	3	1	PALH-S1/750KG	5 x 15	33	105	92	260	180	64	42	28,5	35,5	14	4,3
500500150150460	1,5	1,5	1	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	6,27
500500150300460	1,5	3	1	PALH-S1/1500KG	7,1 x 20,1	42	122	109	330	220	68,5	52	35	42,5	21,5	8,2
500500300150460	3	1,5	2	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	9,11
500500300300460	3	3	2	PALH-S1/3000KG	7,1 x 20,1	43	122	160	432	220	68,5	61,9	43	50	24,5	12,4