

Алюмінієва тягова лебідка POWERTEX PAPH-S1

Інформація про товар



POWERTEX

Алюмінієва лебідка POWERTEX PAPH-S1-це компактний і легкий пристрій, який можна використовувати для підйому, витягування і натягу, використовуючи на дуже великі висоти підйому. Працює зі сталевим тросом, що проходить через щелепи підйомника зі швидкістю втягування 3 м/хв. Подвійні щелепи відкриваються по черзі, так що трос завжди залишається натягнутим під час операції підйому/опускання.

У комплект входить 20-метровий трос з храповим гачком.

Характеристика:

- Безпека-кожен підйомник перед від'їздом із заводу витримує випробування з динамічним навантаженням 1,5 x WLL.
- Компактний, легкий дизайн з алюмінієвим корпусом.
- Міцна конструкція з порошковим покриттям і каркасними елементами з покриттям.
- Оснащений змінним захисним штоком, який запобігає перевантаженню (5 запасних штоків в комплекті).
- Можна використовувати для підйому, а не тільки для перетягування
- Оснащений гумовим захистом у верхньому отворі для запобігання попадання сміття в підйомник.
- Ручка для зручного транспортування і перенесення.
- У комплект входить 20-метровий трос з гачком, також доступні інші довжини.
- Перевантажені гачки будуть відкриватися, а не ламатися.
- Гачки оснащені високоміцними сталевими запобіжними засувками.
- Обладнаний RFID -легке обслуговування і інспекція
- QR-код для доступу до багатомовних посібників на місці
- Сертифікат випробувань і декларація відповідності, що додаються до кожної лебідки [... Read more](#)

Матеріал: Міцна алюмінієва / сталева конструкція, гумове покриття ручки

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, тип мотузки, серійний номер, QR-код інструкції

Покриття: Покриття лебідки білою порошковою фарбою, сталевий трос - гаряче оцинкування


Стандарт: EN 13157, EN 13414-1

Увага: Тільки оригінальна мотузка може використовуватися з цією моделлю лебідки!

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Алюмінієва тягова лебідка POWERTEX PAPH-S1

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting height m	Модель	Rope Ø mm	Hand force max. kg	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	L1 мм	L2 мм	Вага кг
501100082000180	0,8	20	PAPH-S1/800	8,3	34,77	426	235	168	60	64	-	800	6,5
501100162000180	1,6	20	PAPH-S1/1600	11	40,79	545	284	190	72	97	692	1 200	12,5
501100322000180	3,2	20	PAPH-S1/3200	16	44,66	660	325	230	91	116	692	1 200	23,5
501100542000180	5,4	20	PAPH-S1/5400	20	86,55	930	390	300	110	150	692	1 200	56