

## Штовхаючий візок POWERTEX PPT-S2

### Інформація про товар



### POWERTEX

POWERTEX PPT-S2-це високоякісний міцний штовхаючий візок з низьким кліренсом, який легко встановити на горизонтальні балки і рейки.

Візки можуть використовуватися для двотаврових балок з плоскими фланцями (наприклад, типу IPE, HEA або HEB) або балок з похилими фланцями (наприклад, INP).

Візок може бути легко встановлений уздовж балки шляхом штовхання або витягування завдяки високоякісним сталевим колесам з підшипниками.

#### Характеристики:

- Безпека - всі візки POWERTEX були випробувані випробувальним навантаженням на 150% вантажопідйомності перед відправкою з заводу
- Механічні упори, інтегровані в конструкцію, запобігають сход з рейок
- Оснащений з'єднувальною пластиною з вухом до верхнього гака підйомника або прямим з'єднанням
- З'єднувальна пластина може бути повернута на 90 градусів, щоб забезпечити Пряме підключення до підйомників POWERTEX S2 без необхідності використання проміжного гачка / вуха
- Гумові бампери для поглинання ударних навантажень при ударі по наконечнику рейки
- Оснащений RFID для швидкої реєстрації та обслуговування
- Позначені QR-кодом для доступу до багатомовного посібника користувача в будь-який час
- PPT-S2 легко монтується і розбирається на горизонтальній направляючій або Балці.
- Трикомпонентний дизайн робить установку швидкої і ергономічною.
- Вал можна легко заблокувати за допомогою закриваючої пластини [... Read more](#)


**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Стандарт:** EN 13157, AS 1418.2

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Штовхаючий візок POWERTEX PPT-S2

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Beam width мм	Модель	Minimum radius mm	A мм	B мм	C мм	D, мм	E мм	F мм	G, мм	H, мм	J мм	S мм	Вага кг
502500031520210	0,25	50-152	PPT-S2	800	188	208	137	50	29	1 – 1,5	28	6	104	27	4,6
502500051350210	0,5	50-135	PPT-S2	800	205	198	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	6,8
502500052150210	0,5	130-215	PPT-S2	800	205	278	150	55	30	1,5 - 2	28	8	111	27	7,6
502500053000210	0,5	215-300	PPT-S2	800	205	363	150	55	30	1,5 – 2	28	8	111	27	8,4
502500101400210	1	55-140	PPT-S2	1 000	242	211	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	11,2
502500102150210	1	140-215	PPT-S2	1 000	242	286	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	12,2
502500103000210	1	215-300	PPT-S2	1 000	242	371	174	68	30	1,5 – 2	32	10	118	28	13,5
502500201550210	2	65-155	PPT-S2	1 100	270	238	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	16,9
502500202300210	2	150-230	PPT-S2	1 100	270	313	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	18,1
502500203000210	2	230-300	PPT-S2	1 100	270	383	194	80	49	1,5 – 2	40	12	147	27	19,3
502500301600210	3	90-160	PPT-S2	1 300	325	246	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	28,6
502500302300210	3	160-230	PPT-S2	1 300	325	316	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	30,2
502500303000210	3	230-300	PPT-S2	1 300	325	386	234	100	60	2 – 3	49	14	177	29	31,8
502500501800210	5	90-180	PPT-S2	1 500	370	280	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	44,8
502500502300210	5	180-230	PPT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	46,5
502500503000210	5	230-300	PPT-S2	1 500	370	330	267	110	79	2 – 3	59	16	219	29	48,9