

Овал головний YOKE X-002 клас 10

Інформація про товар



Основна ланка Yoke призначена для 1-і 2-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомність.

... [Read more](#)

Матеріал: Загартована легована сталь.

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked, тип, ідентифікатор виробника

Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

Покриття: фарбований синій


Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Овал головний YOKE X-002 клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	A мм	B мм	D мм	Вага кг
402100280420	BD-13	2,8	110	7,8	6	110	60	13	0,3
402100400420	BD-16	4	110	10	7,8	110	60	16	0,5
402100670420	BD-19	6,7	135	13	10	135	75	19	0,9
402100850420	BD-22	8,5	160	13	10	160	90	22	1,5
402101150420	BD-28	11,5	180	16	13	180	100	28	2,7
402101700420	BD-32	17	200	20	16	200	110	32	3,9
402102510420	BD-36	25,1	260	22	20	260	140	36	6,3
402103830420	BD-45	38,3	300	26	22	300	180	45	11,8
402104500420	BD-50	45	300	32	26	300	200	50	15,2