Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Головна ланка YOKE X-006 клас 10

Інформація про товар



Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 х вантажопідйомність. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 х вантажопідйомність.

Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-4 і ASME B30. 26.

... *Read more*

Матеріал: Загартована легована сталь.
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark, тип, ідентифікатор виробника
Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).
Покриття: фарбований синій
Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Головна ланка YOKE X-006 клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Proof Load kN	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	D мм	A мм	B мм	d мм	a мм	b мм	Вага кг
402100420410	BD-19 + 2 DD+13	6	4,2	189	103	5	19	135	75	13	54	25	1,3
402100820410	BD-22 + 2 DD+16	7-8	8,2	230	201	6	22	160	90	16	70	34	2,2
402101070410	BD-28 + 2 DD+19	10	10,7	265	262	8	28	180	100	19	85	40	3,9
402101570410	BD-32 + 2 DD+22	13	15,7	315	385	10	32	200	110	22	115	50	6,1
402102220410	BD-36 + 2 DD+28	16	22,2	325	544	16	36	260	140	28	140	65	10,6
402103410410	BD-50 + 2 DD+32	20	34,1	450	835	32	50	300	200	32	150	70	21,2
402104000410	BD-50 + 2 DD+36	22	40	470	980	32	50	300	200	36	170	75	23,8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved