



## Головна ланка YOKE X-006

### Інформація про товар

Основна ланка Yoke призначена для 3-х і 4-х канатних і ланцюгових строп. Плоска поверхня дозволяє легко пропустити трос через нашу ланку. Може бути з'єднаний з роз'ємами типу Omega.

Принаймні, на 25% разів вища вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8.

Перевірка якості, підтверджена сертифікатом для кожної партії, виконана на 2,5 x вантажопідйомності. Втома матеріалу оцінювалася приблизно в 20000 циклів при 1.5 x вантажопідйомності.

Виготовлено відповідно до стандартів EN 1677-4 і ASME B30. 26.

**Матеріал:** Загартована легована сталь.

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked, Тип, ідентифікатор виробника

**Температурний режим:** -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).

**Покриття:** фарбований синій

**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 5:1

**Клас:** 10

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Proof Load kN	Can be used up to single hook acc. to DIN 15401 no.	D, мм	A мм	B мм	dmm мм	a мм	b мм мм	Вага кг
402100530530	7-8	5,3	130	6	19	160	90	16	140	70	2,4
402100890530	10	8,9	218	16	25	275	145	19	160	90	5,2
402101290530	10	12,9	316	16	28	275	145	22	180	100	7,1
402101700530	13	17	417	16	32	275	145	25	210	115	10
402102360530	16	23,6	578	16	36	275	145	28	190	100	12,2
402102810530	16	28,1	688	20	40	300	160	32	275	145	19,2
402103830530	20	38,3	938	25	45	340	180	36	285	155	26,5

## Креслення

