Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак безпечний вилковий YOKE X-026 клас 10

Інформація про товар



Загальні відомості: принаймні, на 25% більше вантажопідйомність, ніж у традиційних продуктів класу 8. Випробувано під випробувальним навантаженням: при 2,5-кратному значенні вантажопідйомності з сертифікатом для кожної виробленої партії. Втомне навантаження до 20 000 циклів при 1,5-кратному значенні вантажопідйомності.

Температура гарту мінімум 400 ° C.

Виявлення тріщин методом Magnaflux виконується на 100% на кожній партії

... *Read more*

Матеріал: Загартована легована сталь.
Маркування: Згідно зі стандартом, Розмір, клас, ідентифікатор виробника
Температурний режим: -40° до +200°C (без зменшення вантажопідйомності).
Покриття: фарбований синій
Стандарт: EN 1677-3

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак безпечний вилковий YOKE X-026 клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	A мм	H мм	K мм	P мм	T мм	Вага кг
402300140730	6	1,4	93	7	19	94	28	15	0,4
402300250730	7-8	2,5	119	9	24	119	34	20	0,9
402300400730	10	4	142	11	30	142	44	26	1,4
402300670730	13	6,7	178	15	39	178	52	30	3
402301000730	16	10	213	18	49	213	60	36	5
402301600730	20	16	244	25	65	251	70	53	11
402301900730	22	19	273	24	63	273	80	49	13,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved