

## Рим-болт поворотний з монтажним ключем 8-291К

### Інформація про товар



Точка кріплення обертається на 360°, тому її можна правильно відрегулювати в напрямку, придатному для підйому.

Всі точки кріплення YOKE відповідають вимогам ASME B20.26.

... [Read more](#)

**Особливості:** Вбудований RFID/NFC чіп

**Матеріал:** Легована загартована сталь. Невипадаючий болт з високою вантажопідйомністю

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** від -40° до +200°С (без зниження вантажопідйомності).

**Покриття:** пофарбований

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 10

## Рим-болт поворотний з монтажним ключем 8-291К

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN 13	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	J мм	S мм	W мм	M мм	Вага кг
421100030620	0,3	M 8	10	1,25	38	25	9	9	12	25	24	6	41	6	44	M 8	0,1
421100040620	0,4	M 10	10	1,5	38	25	9	9	15	25	24	6	41	6	44	M 10	0,1
421100080620	0,75	M 12	10	1,75	45	30	10	11	18	33	30	9	47	8	52	M 12	0,2
421100150620	1,5	M 16	30	2	52	35	14	13	24	35	34	11	56	10	61	M 16	0,4
421100230620	2,3	M 20	70	2,5	60	40	16	15	30	44	37	15	65	12	70	M 20	0,6
421100320620	3,2	M 24	150	3	72	49	19	18	36	53	47	19	78	14	84	M 24	1,1
421100450620	4,5	M 30	350	3,5	91	61	24	22	45	62	59	23	95	17	105	M 30	2,1
421100700620	7	M 36	410	4	110	73	29	27	54	76	72	31	114	22	126	M 36	3,7
421100900620	9	M 42	550	4,5	128	83	34	32	63	89	81	38	132	24	147	M 42	5,8
421101200620	12	M 48	550	5	145	95	38	37	72	105	94	44	150	27	168	M 48	8,6
421101600620	16	M 56	800	5,5	148	102	40	43	84	124	92	49	166	27	178	M 56	11
421101800620	18	M 64	800	6	148	102	40	43	96	124	92	49	166	27	178	M 64	11,8