Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Точка підйому приварювальна, клас 8

Інформація про товар

Точка підйому у всіх напрямках. Оснащений пружиною, яка утримує вухо в необхідному положенні.

... *Read more*



Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -40 - (+)400°C
Покриття: Фарбована, жовтого кольору
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Точка підйому приварювальна, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	D мм	M мм	Вага кг
4215NS8HI1	1,12	41	78,5	13	37	0,4
4215NS8HI2	2	42	88	14	40	0,47
4215NS8HI3	3,15	45	94	17	42,5	0,69
4215NS8HI5	5,3	55	118	22	50	1,46
4215NS8HI8	8	70	141	26,5	66,5	2,5
4215NS8HI15	15	97	188	34	90	5,79

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved