

Ізольований вертлюг 8-088N

Інформація про товар



Ізольований вертлюг для різних видів підйому. Призначений для захисту козлового крана під час зварювальних робіт при підвісних навантаженнях. Індивідуально протестовано для витримування напруги до 1000 вольт, підтверджено сертифікатом.

Оснащений RFID (чіп) для зручності обслуговування і контролю

Для з'єднання з елементами підвіски необхідний штифт і комплект втулок X-P015, їх потрібно замовляти окремо.

Для підвішування варто використовувати в комплекті з компонентом [8-051](#) ... [Read more](#)

Особливості: Вбудований чіп RFID/NFC

Матеріал: Загартована легована сталь

Маркування: Згідно зі стандартом


Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Ізольований вертлюг 8-088N

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	D мм	L мм	W мм	Вага кг
422500200220	7-8	2	48	75	50	0,7
422500320220	10	3,15	58	97	62	1,3
422500530220	13	5,3	74	123	78,5	2,7
422500800220	16	8	90	143	95	4,7
422501250220	18-20	12,5	105	164	110	7