

## Рим-болт з поворотною петлею і довгим болтом 8-211

### Інформація про товар



Діапазон обертання 360°, в той час як відхилення до 90°. Виготовлений з легованої сталі, загартованої. Компоненти, що підлягають навантаженню, на 100% стійкі до тріщин, пройшли контроль magnaflux. Окремі ковані деталі і гвинт кришки простежуються відповідно до сертифіката. Болти мають метричну нитку (ASME / ANSI B18.3.1 M), специфікація застосовується для основного гвинта відповідно до DIN EN ISO 4762.

Кожна одиниця випробовувалася під 2,5 рази більшим навантаженням, ніж зазначений ДОР.

Всі точки підйому YOKE відповідають або перевищують всі вимоги ASME B30.26.

... [Read more](#)

**Особливості:** Вбудований чіп RFID/NFC

**Матеріал:** Легована сталь, загартована

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Стандарт:** EN 1677-1

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

## Рим-болт з поворотною петлею і довгим болтом 8-211

### Креслення



### Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Thread mm	Torque Nm	Pitch DIN13	A мм	B мм	C мм	D мм	F мм	G мм	SW мм	J мм	K мм	L мм	N мм	E мм	M мм	Вага кг
42158211003105L	0,3	M 8	30	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	76	M 8	0,4
42158211006125L	0,63	M 10	60	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	96	M 10	0,4
42158211010150L	1	M 12	100	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	114	M 12	0,5
42158211015185L	1,5	M 16	150	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	149	M 16	0,7
42158211025230L	2,5	M 20	250	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	186	M 20	1,7
42158211040265L	4	M 24	400	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	221	M 24	2
42158211050340L	5	M 30	500	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	278	M 30	2,9
42158211100350L	10	M 42	1 000	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	272	M 42	7,9