



Рим-болт з поворотнею петлею і довгим болтом 8-211

Інформація про товар

Діапазон обертання 360°, в той час як відхилення до 90°. Виготовлений з легованої сталі, загартованої. Компоненти, що підлягають навантаженню, на 100% стійкі до тріщин, пройшли контроль magnaflux. Окремі ковані деталі і гвинт кришки простежуються відповідно до сертифіката. Болти мають метричну нитку (ASME / ANSI B18.3.1 M), специфікація застосовується для основного гвинта відповідно до DIN EN ISO 4762.

Кожна одиниця випробувалася під 2,5 рази більшим навантаженням, ніж зазначений ДОР.

Всі точки підйому YOKE відповідають або перевищують всі вимоги ASME B30.26.

Особливості: Вбудований чіп RFID/NFC

Матеріал: Легована сталь, загартована

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

| Код товару | Вантажопідйомність тон | Thread mm | Torque Nm | Pitch DIN13 | A, B, C, D, F, G, SW mm | J, K, L, N mm | E, M mm | Вага кг |
|-----------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|----------------------------|------------------|------------|------------|
| 42158211003105L | 0,3 | M 8 | 30 | 1,25 | 30 35 35 11 86 55 13 | 77 34 41 24 | 76 M 8 | 0,4 |
| 42158211006125L | 0,63 | M 10 | 60 | 1,5 | 30 35 36 11 86 55 17 | 78 34 40 24 | 96 M 10 | 0,4 |
| 42158211010150L | 1 | M 12 | 100 | 1,75 | 33 38 44 14 99 57 19 | 89 38 42 31 | 114 M 12 | 0,5 |
| 42158211015185L | 1,5 | M 16 | 150 | 2 | 33 38 46 14 99 57 24 | 89 38 40 31 | 149 M 16 | 0,7 |
| 42158211025230L | 2,5 | M 20 | 250 | 2,5 | 50 54 56 16 142 82 30 | 132 53 70 49 | 186 M 20 | 1,7 |
| 42158211040265L | 4 | M 24 | 400 | 3 | 50 54 59 16 143 82 36 | 132 53 67 45 | 221 M 24 | 2 |
| 42158211050340L | 5 | M 30 | 500 | 3,5 | 60 65 81 23 170 99 46 | 153 64 67 59 | 278 M 30 | 2,9 |
| 42158211100350L | 10 | M 42 | 1 000 | 4,5 | 77 85 104 27 225 124 65 | 204 79 94 69 | 272 M 42 | 7,9 |

Креслення

