Рим-болт з поворотнею петлею і довгим болтом 8-211

Інформація про товар

Діапазон обертання 360°, в той час як відхилення до 90°. Виготовлений з легованої сталі, загартованої. Компоненти, що підлягають навантаженню, на 100% стійкі до тріщин, пройшли контроль magnaflux. Окремі ковані деталі і гвинт кришки простежуються відповідно до сертифіката. Болти мають метричну нитку (ASME / ANSI B18.3.1 M), специфікація застосовується для основного гвинта відповідно до DIN EN ISO 4762.

Кожна одиниця випробовувалася під 2,5 рази більшим навантаженням, ніж зазначений ДОР.

Всі точки підйому YOKE відповідають або перевищують всі вимоги ASME B30.26.

Особливості: Вбудований чіп RFID/NFC
Матеріал: Легована сталь, загартована
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked
Стандарт: EN 1677-1

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Код товару	Вантажопідйомність тон	Torque Nm	Thread M mm	Thread length (E) mm	Pitch DIN13	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	SW mm	J mm	K mm	L mm	N mm	Вага кг
46020104B	0,3	30	M 8	76	1,25	30	35	35	11	86	55	13	77	34	41	24	0,4
46020105B	0,63	60	M 10	96	1,5	30	35	36	11	86	55	17	78	34	40	24	0,4
46020092B	1	100	M 12	114	1,75	33	38	44	14	99	57	19	89	38	42	31	0,5
46020106B	1,5	150	M 16	149	2	33	38	46	14	99	57	24	89	38	40	31	0,7
46020107B	2,5	250	M 20	186	2,5	50	54	56	16	142	82	30	132	53	70	49	1,7
46020108B	4	400	M 24	221	3	50	54	59	16	143	82	36	132	53	67	45	2
46020109B	5	500	M 30	278	3,5	60	65	81	23	170	99	46	153	64	67	59	2,9
46020110B	10	1 000	M 42	272	4,5	77	85	104	27	225	124	65	204	79	94	69	7,9

Креслення