



Таль ланцюгова міні Red Rooster TCR (125 - 500 kg)

Інформація про товар

Пневматичні ланцюгові талі Red ROOSTER Mini на додаток до промислового застосування також підходять для "обробки матеріалів". Через невелику вагу ці підйомники дуже підходять для обслуговування. Спеціально для використання в системах очищення резервуарів ми рекомендуємо ланцюг з нержавіючої сталі.

Стандартні властивості:

- Легка вага і завдяки цьому дуже мобільна, проста в установці
- TCR-125-TCR - 250 тільки 7 кг, з 3-метровим підйомником
- TCR-500/2 тільки 9 кг, 3-метровий підйомник в комплекті
- Точна, змінна регулювання швидкості
- Дуже компактний дизайн
- Міцний алюмінієвий корпус
- Пневматичний двигун охолоджується випускним повітрям (внутрішнім)
- Управління проводом з касетою управління або віддаленим пультом дистанційного керування
- Низький рівень шуму

Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи забарвлення від C2-промислової Специфікація до C5-морська специфікація (Червона обробка в якості стандарту, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління для управління підйомом
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок управління повітрям.
- Головний повітряний запірний клапан.

ATEX:

Відповідно до Директиви ЄС 94/9 / EC (Класифікація Ex)

Рекомендовано:

Ми настійно рекомендуємо використовувати блок очищення повітря SMC. (Продається окремо.)

Код товару	Вантажопідйомність тон	Lifting Number	Тип	Швидкість підйому м\хв	Air consumption lifting (l/sec)	Швидкість підйому м\хв	Lowering speed with load m/min	Air consumption lowering (l/sec)	A B C D E F G H J L N P R X Z K M I	Bara	
		height of falls m							mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm	mm mm кг
5601TCR125C	0,125	3	1	TCR-125C	19	11,7	14	16	15	249 112 137 130 305 71 21 19 33 1.660 375 124 P/Т 3/8	40 170 - - - 7
5601TCR125DPE	0,125	3	1	TCR-125DPE	17,2	11,7	12,8	13	15	286 112 174 130 305 71 21 19 33 - 375 124 P/Т 3/8	40 170 21 2 310 - 8,6
5601TCR250C	0,25	3	1	TCR-250C	19	11,7	9,3	17	15	305 105 69 22 112 140 15 35 20 - - - - 40 170 - - 22 7	
5601TCR250DPE	0,25	3	1	TCR-250DPE	17,2	11,7	8,1	13	15	305 105 69 22 112 140 15 35 20 - - - - 40 170 - - 22 7	
5601TCR500DP2	0,5	3	2	TCR-500DP2	9,5	11,7	4,6	9	15	360 118 83 35 112 140 15 36 20 - - - - 40 180 - - 22 9	

Креслення

