Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Пневматичні надпотужні ланцюгові талі Red Rooster TMH

Інформація про товар



Пневматичні ланцюгові талі Red ROOSTER розроблені спеціально для важких промислових застосувань. Міцний корпус з литої сталі. Стандартно оснащений обмежувачем навантаження.

Стандартні властивості:

- Точне регулювання швидкості (управління кабелем і пультом).
- Оптимальне управління навантаженням, високоточне позиціонування.
- Компактний дизайн.
- Система кінцевої зупинки.
- Вбудований обмежувач навантаження без втрати висоти підйому.
- Управління за допомогою шнура або пульта
- Низький рівень шуму.
- Тиск повітря 0,4 - 0,63 МПа (4 - 6,3 бар).

Альтернативно:

- Морська специфікація / корозійна стійкість
- Системи фарбування від C2-промислова Специфікація до C5-морська специфікація (стандартна обробка червоного кольору, інші кольори RAL доступні за запитом).
- Пульт радіо управління для електро-пневматичного управління.
- Системи управління.
- Ланцюгові збирачі (ПВХ, оцинкована сталь або нержавіюча сталь).
- Доступні різні типи гачків.
- Системи подачі повітря і клапани.
- Блок управління повітрям.
- Головний повітряний запірний клапан.

... *Read more*

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked
Стандарт: EN 14492-2


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Пневматичні надпотужні ланцюгові талі Red Rooster TMH

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Number of falls	Тип	Швидкість підйому м\хв	Air consumption lifting (l/sec)	Air consumption lowering (l/sec)	Швидкість підйому м\хв	Lowering speed with max.load m/min	Weight at 3m HOL kg	A мм	B мм	C мм	D мм	E мм	F мм	G мм	H мм	I мм	J мм	K мм	L мм
5601TMH50TC4	50	4	Cord control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH50TP4E	50	4	Pendant control	1,3	108	180	0,7	1,5	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TC4E	60	4	Cord control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601TMH60TP4E	60	4	Pendant control	1,3	108	167	0,5	1,3	1 800	1 790	433	446	134	ø140	100	420	440	230	333	125	496
5601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved