

ROPETEX S19 трос з нержавіючої сталі

Інформація про товар



Stay rope



Agriculture and livestock



ROPETEX



ROPETEX S19-це трос з нержавіючої сталі. Він дуже стійкий до корозії і міцний, добре підходить для морських застосувань. Мотузка S19 має дуже низьку розтяжність, що робить її відмінною для такелажу, стійок, управління, а також архітектурних перил і зелених стін. Мотузка ROPETEX S19 може поставлятися з затискачами swaged в якості торцевого обладнання.

... [Read more](#)

Конструкція канату: 1x19

Матеріал: AISI 316 / EN 1.4401

Маркування: Згідно зі стандартом

Температурний режим: -40°C до +200°C

Стандарт: EN 12385-10

except material

Коефіцієнт заповнення: 0,74

Ropetex s19 трос з нержавіючої сталі

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Tensile strength N/mm ²	Покриття	Rope lay	Мінімальна розривна сила кН 2160Н/мм2	Площа перерізу мм ²	Масило	Вага kg/100m
108100101620018	1	1 570	Нержавіючий	S	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100102620018	1	1 570	Нержавіючий	Z	0,83	0,58	No-Lube	0,49
108100131620018	1,25	1 570	Нержавіючий	S	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100132620018	1,25	1 570	Нержавіючий	Z	1,29	0,91	No-Lube	0,74
108100151620018	1,5	1 570	Нержавіючий	S	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100152620018	1,5	1 570	Нержавіючий	Z	1,86	1,31	No-Lube	1,09
108100201620018	2	1 570	Нержавіючий	S	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100202620018	2	1 570	Нержавіючий	Z	3,3	2,33	No-Lube	1,94
108100251620018	2,5	1 570	Нержавіючий	S	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100252620018	2,5	1 570	Нержавіючий	Z	5,16	3,65	No-Lube	3,03
108100301620018	3	1 570	Нержавіючий	S	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100302620018	3	1 570	Нержавіючий	Z	7,43	5,25	No-Lube	4,37
108100401620018	4	1 570	Нержавіючий	S	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100402620018	4	1 570	Нержавіючий	Z	13,2	9,34	No-Lube	7,76
108100501620018	5	1 570	Нержавіючий	S	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100502620018	5	1 570	Нержавіючий	Z	20,6	14,6	No-Lube	12,1
108100601620018	6	1 570	Нержавіючий	S	29,7	21	No-Lube	17,5
108100602620018	6	1 570	Нержавіючий	Z	29,7	21	No-Lube	17,5
108100701620018	7	1 570	Нержавіючий	S	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100702620018	7	1 570	Нержавіючий	Z	40,5	28,6	No-Lube	23,8
108100801620018	8	1 570	Нержавіючий	S	52,8	37,4	No-Lube	31
108101001620018	10	1 570	Нержавіючий	S	82,6	58,4	No-Lube	48,5