



General use



Slings



## Канат сталевий ROPETEX S14 ПВХ прозорий

### Інформація про товар

**ROPETEX**



Сталевий трос ROPETEX S14 являє собою оцинкований канат з волокнистим сердечником (FC) і має прозоре покриття з ПВХ. Його можна використовувати для різних застосувань, таких як підйомні стропи, фіксуючі троси і т.д. найчастіше він використовується в невеликих діаметрах до 12 мм. ROPETEX S14 оснащений волокнистим сердечником (FC), який робить канат дуже еластичним, зберігаючи при цьому достатню міцність.

ПВХ-покриття УФ-стабілізовано, що робить його придатним для тривалого використання на відкритому повітрі і повністю відповідає директиві REACH 1907/2006.

**Конструкція канату:** 6x19M-FC

**Маркування:** Згідно зі стандартом

**Температурний режим:** від -30°C до +70°C

**Стандарт:** EN 12385-4

*except from coating*

**Коефіцієнт заповнення:** 0,45

Код товару	Діаметр троса мм	Внутрішній діаметр мм	Колір	Tensile strength N/mm <sup>2</sup>	Мінімальна розривна сила кН 2160N\мм2	Площа перерізу мм <sup>2</sup>	Масло	Вага kg/100m
105130080060020	8	6	transparent	1 770	19,6	12,9	-	16,1
105130100080020	10	8	transparent	1 770	34,8	22,8	-	25,5
105130120100020	12	10	transparent	1 770	54,3	35,7	-	34,6