

Строп канатний прямий 1С ТУР FK

Інформація про товар



Стандартна конструкція сталевого троса: 6x36WS IWRC, 1960Н/мм² *
(\varnothing 3мм - \varnothing 7мм мотузка: 6x19M WSC 1960 Н/мм²)
Конструкція: Обидва кінці механічно зрощені коуші.

Завантажити таблицю технічних даних - > Показати таблицю

Будь ласка, вкажіть необхідну (робочу) довжину та діаметр/довжину у вашому запиті.

Інші конструкції та/або кінцеві закінчення, такі як майстер-ланки, кайдани, гаки тощо - можливо за запитом. У цьому випадку, будь ласка, перевірте наш сайт для більш стандартних стропів. Ви також можете зв'язатися з нами, щоб обговорити можливі варіанти або вказати необхідне у вашому запиті [... Read more](#)

Строп канатний прямий 1С ТУР FK

Technical data

Код товару	Діаметр мм	Вантажопідйомність тон
1603	3	0,12
1603	4	0,21
1603	5	0,32
1603	6	0,47
1603	7	0,64
1603	8	0,82
1603	9	1,04
1603	10	1,28
1603	11	1,55
1603	12	1,84
1603	13	2,17
1603	14	2,51
1603	16	3,3
1603	18	4,1
1603	20	5,1
1603	22	6,2
1603	24	7,38
1603	26	8,66
1603	28	10,04
1603	32	13,12
1603	36	16,59
1603	40	20,56
1603	44	24,78
1603	48	29,55