

Наконечник троса закритий (з вухом)

Інформація про товар



Закрита наконечник троса CSS від Ropelock був розроблений з механічними значеннями (Charpy-V > 42 джоуля / - 20° C) для низькотемпературних застосувань.

Всі наконечники мають 100% ефективність на MBL тросі, але обмежені MBL ковпачком.

CSS-сокети схвалені DNV і Lloyd's Register.

CSS 296-CSS 201 доступні тільки з гарячою оцинковкою.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь загартована

Маркування: CE-marked

Температурний режим: - 40 ° C до + 110 ° C-використання при більш високих температурах можливо при зменшенні вантажопідйомності.

Покриття: Гаряче цинкування (G) або синє фарбування (P).

Наконечник троса закритий (з вухом)

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тн тон	Покриття	Strand Ø mm	A мм	B мм	C мм	Ø Н мм	K мм	T мм	TA мм мм	TL мм мм	Вага кг
122100700182	6-7	8	Оцинковане	-	50	40	11	9,1	22	13	37	101	0,3
122101000182	8-10	12	Оцинковане	-	57	48	14	12,6	25	18	43	119	0,5
122101300182	11-13	20	Оцинковане	-	64	59	17,5	14,6	30	23	51	140	0,7
122101600182	14-16	25	Оцинковане	13	76	65	21	18,1	36	26	67	162	1,4
122101900182	18-19	40	Оцинковане	14-16	89	78	27	21,9	42	32	76	194	2,2
122102200182	20-22	55	Оцинковане	18-19	101	90	33	24,9	47	38	92	224	3,8
122102600182	23-26	75	Оцинковане	20-22	114	103	36	28,8	57	44	104	253	5,4
122102600185	23-26	75	Painted	20-22	114	103	36	28,8	57	44	104	253	5,4
122103000182	27-30	90	Оцинковане	23-26	127	116	39	32,9	65	51	114	282	7
122103000185	27-30	90	Painted	23-26	127	116	39	32,9	65	51	114	282	7
122103600182	31-36	125	Оцинковане	27-28	139	130	43	39,2	71	57	126	312	10
122103600185	31-36	125	Painted	27-28	139	130	43	39,2	71	57	126	312	10
122103900182	37-39	150	Оцинковане	30-32	152	155	51	42,5	81	63	136	358	13
122103900185	37-39	150	Painted	30-32	152	155	51	42,5	81	63	136	358	13
122104200182	40-42	170	Оцинковане	33-35	165	171	54	45,5	83	70	146	390	17
122104200185	40-42	170	Painted	33-35	165	171	54	45,5	83	70	146	390	17
122104800182	43-48	225	Оцинковане	36-40	190	198	55	52,5	93	76	171	443	26
122104800185	43-48	225	Painted	36-40	190	198	55	52,5	93	76	171	443	26
122105400182	49-54	280	Оцинковане	42-45	216	224	62	59,1	100	82	193	502	37
122105400185	49-54	280	Painted	42-45	216	224	62	59,1	100	82	193	502	37
122106000182	55-60	360	Оцинковане	46-48	228	247	73	65,1	112	92	216	548	50
122106000185	55-60	360	Painted	46-48	228	247	73	65,1	112	92	216	548	50

Наконечник троса закритий (з вухом)

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тн тон	Покриття	Strand Ø mm	A мм	B мм	C мм	Ø Н мм	K мм	T мм	TA мм мм	TL мм мм	Вага кг
122106800182	61-68	425	Оцинковане	50-54	248	270	79	73,4	140	102	241	257	66
122106800185	61-68	425	Painted	50-54	248	270	79	73,4	140	102	241	257	66
122107500182	69-75	460	Оцинковане	56-62	279	286	79	79,4	159	124	273	644	91
122107500185	69-75	460	Painted	56-62	279	286	79	79,4	159	124	273	644	91
122108000182	76-80	560	Оцинковане	64-67	315	298	83	88,2	171	133	292	696	117
122108000185	76-80	560	Painted	64-67	315	298	83	88,2	171	133	292	696	117
122108600182	81-86	625	Оцинковане	69-76	330	311	102	92,4	184	146	311	743	125
122108600185	81-86	625	Painted	69-76	330	311	102	92,4	184	146	311	743	125
122109300182	87-93	720	Оцинковане	78-86	356	330	102	98,8	197	159	330	788	176
122109300185	87-93	720	Painted	78-86	356	330	102	98,8	197	159	330	788	176
122110200182	94-102	875	Оцинковане	88-96	381	356	108	107,8	216	178	362	845	228
122110200185	94-102	875	Painted	88-96	381	356	108	107,8	216	178	362	845	228
122111500182	108-115	1 200	Оцинковане	98-110	450	425	125	129,5	235	190	405	1 000	323
122111500185	108-115	1 200	Painted	98-110	450	425	125	129,5	235	190	405	1 000	323
122113000182	120-130	1 400	Оцинковане	112-124	500	525	125	147,1	260	200	450	1 150	447
122113000185	120-130	1 400	Painted	112-124	500	525	125	147,1	260	200	450	1 150	447
122114000182	135-140	1 600	Оцинковане	125-132	540	495	150	153,9	290	220	520	1 185	645
122114000185	135-140	1 600	Painted	125-132	540	495	150	153,9	290	220	520	1 185	645
122115300182	142-153	2 000	Оцинковане	133-143	585	530	170	171,1	305	240	545	1 285	741
122115300185	142-153	2 000	Painted	133-143	585	530	170	171,1	305	240	545	1 285	741
122116500182	154-165	2 220	Оцинковане	144-154	630	565	175	185,1	330	250	575	1 370	860
122116500185	154-165	2 220	Painted	144-154	630	565	175	185,1	330	250	575	1 370	860
122117800182	166-178	2 500	Оцинковане	155-166	680	590	180	199,1	330	270	595	1 450	985
122117800185	166-178	2 500	Painted	155-166	680	590	180	199,1	330	270	595	1 450	985
122119100182	180-191	2 800	Оцинковане	167-179	725	620	190	213	350	290	625	1 535	1 183
122119100185	180-191	2 800	Painted	167-179	725	620	190	213	350	290	625	1 535	1 183
122120400182	192-204	3 200	Оцинковане	180-191	775	650	210	228,5	395	305	690	1 635	1 487
122120400185	192-204	3 200	Painted	180-191	775	650	210	228,5	395	305	690	1 635	1 487