

Наконечник троса швидкокороз'ємний відкритий (з болтом)



Інформація про товар

Кований наконечник троса швидкокороз'ємний з відкритим кінцем, гайкою і штоком для швидкого з'єднання тросів. Вони можуть бути використані для завершення всіх конструкцій сталевих тросів, включаючи високоефективні троси, антиротаційні троси і стандартні 6-канатні троси.

Муфта повинна бути відлита / відлита на сталевій лінії за допомогою смоли wirelock.

Особливості: Призначений для використання з самохідними кранами.

Матеріал: Загартована сталь

Покриття: Пофарбований в синій колір (P) або оцинкований гарячим способом (G).

Увага: Порівняйте мінімальне розривне зусилля наконечника і троса.

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тн тон	Покриття	A, B, C, Ø Н мм	Ø Р мм	T mm	W D, Ø D мм	Ø J мм	K, TB mm	TL mm	Вага кг
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	Painted	62 61 27 15	25	12	25 50 33	49	46 80	150	1,6
122101300152	FCS 701 B.G	11-13	20	Оцинковане	62 61 27 15	25	12	25 50 33	49	46 80	150	1,6
122101600155	FCS 702 B	13-16	25	Painted	72 78 32 18	30	14	32 58 38	60	59 96	182	2,6
122101600152	FCS 702 B.G	13-16	25	Оцинковане	72 78 32 18	30	14	32 58 38	60	59 96	182	2,6
122101900155	FCS 703 B	16-19	40	Painted	85 93 40 21	35	16	38 70 45	70	69 107	218	4,5
122101900152	FCS 703 B.G	16-19	40	Оцинковане	85 93 40 21	35	16	38 70 45	70	69 107	218	4,5
122102200155	FCS 704 B	20-22	55	Painted	102 106 45 24	41	19	44 80 50	82	81 123	253	6,5
122102200152	FCS 704 B.G	20-22	55	Оцинковане	102 106 45 24	41	19	44 80 50	82	81 123	253	6,5
122102600155	FCS 705 B	23-26	75	Painted	115 123 60 28	51	22	51 104 60	95	90 141	298	11
122102600152	FCS 705 B.G	23-26	75	Оцинковане	115 123 60 28	51	22	51 104 60	95	90 141	298	11
122102900155	FCS 706 B	27-29	90	Painted	140 152 65 32	57	25	57 114 70	107	116 160	357	16
122102900152	FCS 706 B.G	27-29	90	Оцинковане	140 152 65 32	57	25	57 114 70	107	116 160	357	16

Креслення

