Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Наконечник троса швидкороз'ємний відкритий (з болтом)

Інформація про товар



Кований наконечник троса швидкороз'ємний з відкритим кінцем, гайкою і штоком для швидкого з'єднання тросів. Вони можуть бути використані для завершення всіх конструкцій сталевих тросів, включаючи високоефективні троси, антиротаційні троси і стандартні 6-канатні троси.
Муфта повинна бути відлита / відлита на сталевій лінії за допомогою смоли wirelock.

... *Read more*

Особливості: Призначений для використання з самохідними кранами.
Матеріал: Загартована сталь
Покриття: Пофарбований в синій колір (P) або оцинкований гарячим способом (G).
Увага: Порівняйте мінімальне розривне зусилля наконечника і троса.


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Наконечник троса швидкороз'ємний відкритий (з болтом)

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тн тон	Покриття	A мм	B мм	C мм	Ø H мм мм	Ø P мм мм	T мм	W мм	D мм	Ø D мм мм	Ø J мм мм	K мм	TB mm мм	TL mm мм	Вага кг
122101300155	FCS 701 B	11-13	20	Painted	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
122101300152	FCS 701 B.G	11-13	20	Оцинковане	62	61	27	15	25	12	25	50	33	49	46	80	150	1,6
122101600155	FCS 702 B	13-16	25	Painted	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
122101600152	FCS 702 B.G	13-16	25	Оцинковане	72	78	32	18	30	14	32	58	38	60	59	96	182	2,6
122101900155	FCS 703 B	16-19	40	Painted	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
122101900152	FCS 703 B.G	16-19	40	Оцинковане	85	93	40	21	35	16	38	70	45	70	69	107	218	4,5
122102200155	FCS 704 B	20-22	55	Painted	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
122102200152	FCS 704 B.G	20-22	55	Оцинковане	102	106	45	24	41	19	44	80	50	82	81	123	253	6,5
122102600155	FCS 705 B	23-26	75	Painted	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
122102600152	FCS 705 B.G	23-26	75	Оцинковане	115	123	60	28	51	22	51	104	60	95	90	141	298	11
122102900155	FCS 706 B	27-29	90	Painted	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16
122102900152	FCS 706 B.G	27-29	90	Оцинковане	140	152	65	32	57	25	57	114	70	107	116	160	357	16

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved