

Кінцевий з'єднувач троса швидкороз'ємний відкритий з фіксатором (з болтом)

Інформація про товар



Загальні відомості: революційна еволюція наконечника Fast Connector Socket. Ця лінія сокетів має найменший діаметр роз'єму, доступний на ринку сьогодні, і відповідає відповідним стандартам EN. Він призначений для проходження через найменші простору в системі крана.

Ця унікальна запатентована конструкція дозволяє встановлювати з'єднання шляхом заливки в польових умовах, економлячи дорогоцінний час в порівнянні з методами обтиску.

Стандартна обробка-синій колір.


Гаряче цинкування також доступно.

[... Read more](#)

Матеріал: Загартована сталь

Кінцевий з'єднувач троса швидкороз'ємний відкритий з фіксатором (з болтом)

Креслення



Technical data

Код товару	Код	Діаметр троса мм	Руйнівне навантаження тн тон	Покриття	A мм	B мм	C мм	Ø H мм	Ø P мм	T мм	W мм	D мм	Ø D мм	Ø J мм	L мм	TL мм	TB мм	Вага кг
122101600192	SCS 902 B.GAL	13-16	25	Оцинковане	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	250	96	3,1
122101600195	SCS 902 B	13-16	25	Painted	85	133	32	19	30	14	32	58	32	56	98	250	96	3,1
122101900192	SCS 903 B.GAL	16-19	40	Оцинковане	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	290	107	4,8
122101900195	SCS 903 B	16-19	40	Painted	90	160	40	22	35	16	38	70	40	65	114	290	107	4,8
122102200192	SCS 904 B.GAL	20-22	55	Оцинковане	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8
122102200195	SCS 904 B	20-22	55	Painted	107	184	45	26	41	19	44	80	44	77	130	336	123	8
122102600192	SCS 905 B.GAL	23-26	75	Оцинковане	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	386	141	12
122102600195	SCS 905 B	23-26	75	Painted	115	211	60	31	50	22	51	104	52	88	142	386	141	12
122102900192	SCS 906 B.GAL	27-29	90	Оцинковане	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	420	160	16
122102900195	SCS 906 B	27-29	90	Painted	140	215	65	34	57	25	57	114	58	96	159	420	160	16
122103200192	SCS 907 B.GAL	30-32	125	Оцинковане	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	483	165	23
122103200195	SCS 907 B	30-32	125	Painted	150	260	73	36	63	28	63	126	64	110	177	483	165	23
122103600192	SCS 908 B.GAL	33-36	125	Оцинковане	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25
122103600195	SCS 908 B	33-36	125	Painted	170	260	73	40	64	28	69	126	68	114	197	503	185	25