Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Блок 1-шківний 0,5-5T

Інформація про товар



Призначений для загального підйому. Його також можна використовувати для перетягування. З гаком, що відкривається збоку для підвішування до сталевих тросів. Оснащений підшипниками ковзання, з мастилом або діафрагмою.
... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: CE-marked
Покриття: Фарбований, жовтого кольору
Примітка: Висота вимірюється знизу гачка.

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Блок 1-шківний 0,5-5T

Technical data

Код товару	Діаметр троса мм	Вантажопідйомність тон	Висота мм	Wheel size mm	Вага кг
4241VAP050075	8	0,5	269	75	1,6
4241VAP1000100	10	1	316	100	3,5
4241VAP1500125	13	1,5	370	125	4,6
4241VAP2000150	16	2	445	150	7,7
4241VAP3000180	19	3	496	180	11
4241VAP4000200	22	4	589	200	19,3
4241VAP5000250	25	5	705	250	33,8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved