Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Блок шківовий зі скобою POWERTEX PSBS-S2

**Інформація про товар**



Блок POWERTEX PSBS-S2-це надпотужний блок для підйому, який може використовуватися в тимчасових або постійних установках. Шків можна використовувати для перенаправлення троса або для збільшення навантаження, яку система тросової лебідки могла б переносити при простому навантаженні без шківа.

Трос легко вставляється шляхом видалення стрижня, швидкого розкручування гвинта і повороту бічної пластини.

Особливості:

- Кожен шків перевіряється за допомогою пробного навантаження 2 x WLL і перевіряється на заводі перед доставкою.
- Безпечний-швидкий гвинт призначений для утримання на місці, коли блок відкритий.
- Поворотна пластина спроектована так, щоб надійно фіксуватися, коли блок відкритий
- Міцний-прецизійні шківи виготовлені з кованої / обробленої сталі
- Роликові підшипники або бронзові підшипники в залежності від розміру
- 2 лубрикатора для швидкого обслуговування рухомих частин
- Скоба гарячої гальванізаціїї з кріпленням болта та гайки
- Стійкі бічні пластини для захисту рухомих частин
- Ідентифікаційна табличка з металу замість наклейки
- Оснащений RFID (чіп) для легкого обслуговування, інспекції та контролю
- Позначені QR-кодом для доступу до керівництва користувача в будь-який час
- Сертифікат тестування та декларація відповідності, що поставляються з кожним блоком

... *Read more*

**Матеріал:** Міцна сталева конструкція
**Маркування:** CE-mark, UKCA-marked, POWERTEX, модель, вантажопідйомність, дата виробництва та серійний номер
**Температурний режим:** -20°C до +50°C
**Покриття:** фарбований червоний

**Коефіцієнт запасу міцності:** 5:1


**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Блок шківовий зі скобою POWERTEX PSBS-S2

## Креслення




## Technical data

| Код товару | Код | Діаметр троса мм | Вантажопідйомність тон | Sheave dia mm | Sheave dia. inch | A мм | B мм | C мм | D мм | E мм | F мм | G мм | R мм | ø1 mm мм | ø2 mm мм | Вага кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 424100200040 | PSBS-S2/2T-75-10 | 7-10 | 2 | 75 | 3 | 291 | 82 | 70 | 96 | 43 | 48,5 | 16 | 5,3-5,5 | 58 | 75 | 3,8 |
| 424100400040 | PSBS-S2/4T-115-13 | 10-13 | 4 | 115 | 4,5 | 363 | 120 | 70,5 | 115 | 58 | 72 | 22 | 6,8-7,15 | 90 | 115 | 6,2 |
| 424100400045 | PSBS-S2/4T-150-19 | 16-19 | 4 | 150 | 6 | 417 | 160 | 70,5 | 115 | 58 | 72 | 22 | 9,98-10,45 | 120 | 150 | 9,7 |
| 424100800040 | PSBS-S2/8T-200-22 | 19-22 | 8 | 200 | 8 | 527 | 210 | 94 | 133 | 68 | 83 | 25 | 11,55-12,1 | 165 | 200 | 18,7 |
| 424101200040 | PSBS-S2/12T-250-26 | 23-26 | 12 | 250 | 10 | 679 | 260 | 115 | 166 | 83 | 95 | 32 | 13,65-14,3 | 205 | 250 | 42,5 |
| 424101500045 | PSBS-S2/15T-200-24 | 22-24 | 15 | 200 | 8 | 665 | 210 | 102 | 193 | 99 | 124 | 38 | 12,60-13,2 | 160 | 200 | 32 |
| 424101500040 | PSBS-S2/15T-300-26 | 23-26 | 15 | 300 | 12 | 788 | 310 | 133 | 193 | 99 | 124 | 38 | 13,65-14,3 | 250 | 300 | 57 |
| 424102200040 | PSBS-S2/22T-350-32 | 28-32 | 22 | 350 | 14 | 950 | 365 | 140 | 228 | 126 | 157 | 45 | 16,8-17,6 | 295 | 350 | 96 |

**Certex Polska**
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved