

## Блок монтажний Samson 2-шківний



### Інформація про товар

#### Загальна інформація:

- До 30 тонн в стандартній комплектації поставляється з поворотним овальним вухом.
- Блок більше 30 тонн поставляється з поворотним вухом в стандартній комплектації.
- За запитом клієнта блокові блоки можуть поставлятися з поворотним гаком, поворотним вухом або поворотною щелепою.
- Поставляється з бронзовими підшипниками в стандартній комплектації. Інші підшипники доступні на замовлення.
- Паз в шківі можна налаштувати відповідно до інших діаметрів троса на замовлення.
- Блок може бути наданий зі зчіпкою за запитом.

**Температурний режим:** -40°C / +80°C

**Примітка:** Вантажопідйомність = Допустиме робоче навантаження на фітинг головки

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

<b>Код товару</b>	<b>Вантажопідйомність тон</b>	<b>Rope Ø mm</b>	<b>No of Sheaves</b>	<b>Вага кг</b>
424100100360	1	8	2	4
424100150360	1,5	10	2	6
424100300360	3	12	2	11
424100400360	4	14	2	18
424100600360	6	18	2	32
424100800360	8	20	2	43
424101000360	10	22	2	74
424101200360	12	22	2	81
424101200365	12	24	2	102
424101600360	16	22	2	98
424101600365	16	24	2	126
424102000360	20	22	2	116
424102000365	20	24	2	146
424102500360	25	24	2	169
424102500365	25	28	2	190
424103000360	30	24	2	184
424103000365	30	28	2	204
424104000360	40	28	2	225

# Креслення

