

Гаковий підвіс для крана 4-шківовий

Інформація про товар



Опис:

- Стандартні гакові підвіси можуть використовуватися в широкому спектрі наземних кранів, таких як самохідні і гусеничні крани. Вони є відмінним вибором там, де часта, проста заміна блоків не є необхідною основною особливістю або висота підйому обмежена.
- Подвійні герметичні, що не потребують обслуговування роликів підшипники.
- Коефіцієнт безпеки конструкції 4: 1.
- Ковані сталеві гаки DIN з високою міцністю на розтяг.
- Ролики з ковкого чавуну, з канавкою, змащеною графітом.
- Бічні пластини з високою ударостійкістю.
- Діапазон робочих температур від -40 до + 80 ° C.
- Мاستило при підвішуванні гака.
- Коротка конструкція для збільшення висоти підйому.
- Запобіжна засувка з фіксуючим штифтом.
- СЗМ оздоблення в сигнальному жовтому кольорі.

Варіант:

- Подвійний гак.
- Подвійний гак з отвором для дужки.
- Четверний гак.
- Вуха на скобу.

... [Read more](#)

Гаковий підвіс для крана 4-шківовий

Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Модель	Rope Ø mm	Hooksize	Вага кг
6097SRB28516435E	35	SRB 285 .16 .4 .35 .E	16	10	260
6097SRB35519450E	50	SRB 355 .19 .4 .50 .E	19	16	475
6097SRB40022463E	63	SRB 400 .22 .4 .63 .E	22	16	525
6097SRB45022463E	63	SRB 450 .22 .4 .63 .E	22	16	725
6097SRB45024480E	80	SRB 450 .24 .4 .80 .E	24	20	960
6097SRB45026480E	80	SRB 450 .26 .4 .80 .E	26	20	960
6097SRB528264100E	100	SRB 528 .26 .4 .100 .E	26	25	1 250
6097SRB528284100E	100	SRB 528 .28 .4 .100 .E	28	25	1 250
6097SRB670284160E	160	SRB 670 .28 .4 .160 .E	28	40	3 150
6097SRB670324160E	160	SRB 670 .32 .4 .160 .E	32	40	3 150