Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Інформація про товар



Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10.

Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гаки, скоби і т.д. стропи оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: CE-mark
Температурний режим: -29 - (+)205°C
Покриття: Фарбований, синього кольору
Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 4-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t
2413NKVE06401L	6	2,94	2,1
2413NKVE08401L	8	5,25	3,75
2413NKVE10401L	10	8	5,7
2413NKVE13401L	13	14	10
2413NKVE16401L	16	21	15
2413NKVE20401L	20	33,6	24
2413NKVE22401L	22	39,9	28,5

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved