Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем, клас 10

Інформація про товар



Строп ланцюговий 2-гілковий оснащений гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропи оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: CE-marked
Температурний режим: -29 - (+)205°C
Покриття: Фарбований, синього кольору
Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 2-гілковий з гаком з храповим механізмом і гаком-обмежувачем, клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	WLL 0-45° t	WLL 45-60° t
2409	6	1,96	1,4
2409	8	3,5	2,5
2409	10	5,6	4
2409	13	9,5	6,7
2409	16	14	10
2409	20	22,4	16
2409	22	26,6	19

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved