Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий з безпечним гаком, клас 10

Інформація про товар



Строп ланцюговий 1-гілковий оснащений безпечним гаком. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропи оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: CE-mark
Температурний режим: -29 - (+)205°C
Покриття: Фарбований, синього кольору
Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 10

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Строп ланцюговий 1-гілковий з безпечним гаком, клас 10

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	Підйом петлею тн
2406	6	1,4	1,12
2406	8	2,5	2
2406	10	4	3,2
2406	13	6,7	5,36
2406	16	10	8
2406	20	16	12,8
2406	22	19	15,2

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved