

Строп ланцюговий 1-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Інформація про товар



Строп ланцюговий 1-гілковий оснащений безпечним гаком і гаком-обмежувачем. Також доступні альтернативні закінчення, наприклад, контейнерні гачки, скоби і т.д. стропа оснащені табличкою.

Розмір L вимірюється від внутрішньої сторони верхньої частини основної ланки до внутрішньої сторони нижньої частини гака.

[... Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, синього кольору

Увага: Не піддається термічній обробці.

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 10

Строп ланцюговий 1-гілковий з безпечним гаком і гаком-обмежувачем, клас 10

Креслення



Technical data

| Код товару | Діаметр ланцюга мм | Вантажопідйомність тон | Підйом петлю тн |
|------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|
| 2406 | 6 | 1,4 | 1,12 |
| 2406 | 8 | 2,5 | 2 |
| 2406 | 10 | 4 | 3,2 |
| 2406 | 13 | 6,7 | 5,36 |
| 2406 | 16 | 10 | 8 |
| 2406 | 20 | 16 | 12,8 |
| 2406 | 22 | 19 | 15,2 |