Ланцюг, клас 8

Інформація про товар

Ланцюг з короткою ланкою, призначений для підйому в класі 8, виготовлений відповідно до вимог стандарту EN 818-2.

... *Read more*



Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Покриття: Фарбований, чорний
Стандарт: EN 818-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Ланцюг, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Діаметр ланцюга мм	Вантажопідйомність тон	A мм	B мм	D мм	Вага кг/м
2031NK6	6	1,12	18	9	6	0,8
2031NK8	8	2	24	12	8	1,35
2031NK10	10	3,15	30	14	10	2,15
2031NK13	13	5,3	39	19	13	3,5
2031NK16	16	8	48	23	16	5,5
2031NK20	20	12,5	60	25	20	8,4
2031NK22	22	15	66	28	22	10,35
2031NK26	26	21,2	78	35	26	15,8
2031NK32	32	31,5	96	43	32	23

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved