Гак-обмежувач, клас 8

Інформація про товар

Гак-обмежувач кріпиться до первинної ланки окремим ланцюгом, до якої за допомогою шплінта кріпиться гак. Продукт можна використовувати для звичайного укорочення або для створення петель навколо вантажу, що підіймається.

... *Read more*



Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Покриття: Фарбований, червоний
Стандарт: EN 1677-1
Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак-обмежувач, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Для ланцюгів ø мм	d мм	t мм	Вага кг
4015LYKTK6	1,12	6	8	45	0,2
4015LYKTK8	2	8	10	54	0,5
4015LYKTK10	3,15	10	12	74	0,9
4015LYKTK13	5,3	13	16	77	1,5
4015LYKTK16	8	16	20	92	2,6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved