Основна ланка для ланцюгових строп, збільшена, клас 8

Інформація про товар



Збільшена ланка для 1-2 гілкових ланцюгових стропів в класі 8, може бути встановлено в ланцюг за допомогою ланок в класі 8.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Покриття: Фарбована, жовта
Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Основна ланка для ланцюгових строп, збільшена, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	A мм	B мм	D мм	Вага кг
4011NOR16B7	3,2	190	10	7/8	190	100	16	0,86
4011NORY025	6,4	300	13	-	300	210	25	5,53
4011NOR22B7	7	210	13	10	210	110	22	1,83
4011NORY032	11	300	16	13	300	210	32	5,94
4011NOR28B7	11,5	270	16	13/16	270	140	28	3,8
4011NOR32B6	17	270	22	20	270	140	32	5,05
4011NOR38B7	19	400	22	20	420	220	38	10,78
4011NOR45B7	27	470	26	22	470	250	45	17,06
4011NOR38B6	28	420	26	22	270	140	38	7,29
4011NOR50B6	45	380	36	32	380	200	50	17,65
4011NOR60B6	65	430	36	32	430	220	60	28,85

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved