

## Основна ланка для ланцюгових строп, збільшена, клас 8

### Інформація про товар



Збільшена ланка для 1-2 гілкових ланцюгових стропів в класі 8, може бути встановлено в ланцюг за допомогою ланок в класі 8.

... [Read more](#)

**Матеріал:** Сталь

**Маркування:** Згідно зі стандартом, CE-marked

**Температурний режим:** -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

**Покриття:** Фарбована, жовта


**Стандарт:** EN 1677-4

**Коефіцієнт запасу міцності:** 4:1

**Клас:** 8

## Основна ланка для ланцюгових строп, збільшена, клас 8

### Креслення



### Technical data

| Код товару  | Вантажопідйомність<br>тон | Ефективна робоча довжина<br>мм | For chain, 1-leg<br>mm | For chain, 2-leg<br>mm | A мм | B мм | D мм | Вага<br>кг |
|-------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------|------|------|------------|
| 4011NOR16B7 | 3,2                       | 190                            | 10                     | 7/8                    | 190  | 100  | 16   | 0,86       |
| 4011NORY025 | 6,4                       | 300                            | 13                     | 10                     | 300  | 210  | 25   | 5,53       |
| 4011NOR22B7 | 7                         | 210                            | 13                     | 10                     | 210  | 110  | 22   | 1,83       |
| 4011NORY032 | 11                        | 300                            | 16                     | 13                     | 300  | 210  | 32   | 5,94       |
| 4011NOR28B7 | 11,5                      | 270                            | 16                     | 13/16                  | 270  | 140  | 28   | 3,8        |
| 4011NOR32B6 | 17                        | 270                            | 22                     | 20                     | 270  | 140  | 32   | 5,05       |
| 4011NOR38B7 | 19                        | 400                            | 22                     | 20                     | 420  | 220  | 38   | 10,78      |
| 4011NOR45B7 | 27                        | 470                            | 26                     | 22                     | 470  | 250  | 45   | 17,06      |
| 4011NOR38B6 | 28                        | 420                            | 26                     | 22                     | 270  | 140  | 38   | 7,29       |
| 4011NOR50B6 | 45                        | 380                            | 36                     | 32                     | 380  | 200  | 50   | 17,65      |
| 4011NOR60B6 | 65                        | 430                            | 36                     | 32                     | 430  | 220  | 60   | 28,85      |