

Основна ланка для ланцюгових строп, збільшена, клас 8

Інформація про товар



Збільшена ланка для 1-2 гілкових ланцюгових стропів в класі 8, може бути встановлено в ланцюг за допомогою ланок в класі 8.

... [Read more](#)

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%

Покриття: Фарбована, жовта


Стандарт: EN 1677-4

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Основна ланка для ланцюгових строп, збільшена, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	For chain, 1-leg mm	For chain, 2-leg mm	A мм	B мм	D, мм	Вага кг
401100320270	3,2	190	10	7/8	190	100	16	0,86
401100640270	6,4	300	13	10	300	210	25	5,53
401100700270	7	210	13	10	210	110	22	1,83
401101100270	11	300	16	13	300	210	32	5,94
401101150270	11,5	270	16	13/16	270	140	28	3,8
401101700270	17	270	22	20	270	140	32	5,05
401101900270	19	400	22	20	420	220	38	10,78
401102700270	27	470	26	22	470	250	45	17,06
401102800270	28	420	26	22	270	140	38	7,29
401104500270	45	380	36	32	380	200	50	17,65
401106500270	65	430	36	32	430	220	60	28,85