Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак чалочний з вертлюгом, клас 8

Інформація про товар



Гак оснащений храповим механізмом. Завдяки можливості повороту гак завжди можна встановити в потрібне положення.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -40 - (+)200°C / 400°C = DOR 75%
Покриття: Фарбований, жовтий
Стандарт: EN 1677-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак чалочний з вертлюгом, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	K мм	E мм	A мм	B мм	Вага кг
4013SALKL6	1,12	138	6	170	22	32,5	22	0,34
4013SALKL78	2	167	7/8	210	27	35,5	26	0,85
4013SALKL10	3,15	197	10	247	32	42	34	1,54
4013SALKL13	5,3	247	13	302	40	50	38,5	3,4
4013SALKL16	8	305	16	382	45	61	55	5,36
4013SALKL20	12,5	336	20	418	49	72	61	7,4
4013SALKL22	15	433	22	527	54	95	95	10,6
4013SALKL26	21,2	510	26	610	81	122	115	21,4

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved