Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Сполучна ланка, клас 8

Інформація про товар



Сполучна ланка для основної ланки з ланцюгом, яка кріпиться за допомогою штифта. Можна використовувати для укорочення або для створення петель навколо вантажу, що підіймається. Оснащений ланцюговим стопорним штифтом.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -29 - (+)205°C
Покриття: Фарбований, жовтий
Стандарт: EN 1677-1
Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Сполучна ланка, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	A мм	D мм	K мм	L мм	S мм	Вага кг
4012LL6	1,12	42	6	15	7,5	46	61	-	0,08
4012LL78	2	60	7-8	19	8,5	59	77	-	0,146
4012LL10	3,15	68	10	25	12	69,5	96,5	-	0,3
4012LL13	5,3	87	13	30,5	-	90	122,5	16	0,65
4012LL16	8	108	16	36	19	101,5	141,5	-	1,15
4012LL20	12,5	121	20	42	23	119	165,5	-	2,1
4012LL22	15	141	22	49	24,5	152	206,5	-	2,87
4012LL26	21,2	158	26	58,5	31,5	162	225,5	-	4,5
4012LL32	31,5	205	32	67,5	38,5	194	272	-	8,21

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved