



Сполучна ланка, клас 8

Інформація про товар

Сполучна ланка для основної ланки з ланцюгом, яка кріпиться за допомогою штифта. Можна використовувати для укорочення або для створення петель навколо вантажу, що підіймається. Оснащений ланцюговим стопорним штифтом.

Матеріал: Сталь

Маркування: Згідно зі стандартом, CE-marked

Температурний режим: -29 - (+)205°C

Покриття: Фарбований, жовтий

Стандарт: EN 1677-1

Увага: Не підлягає термічній обробці

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1

Клас: 8

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів \varnothing мм	L	K,	A,	D,	Вага кг
401200110160	1,12	42	6	58	42	15	7	0,08
401200200160	2	60	7-8	79	60	18	8	0,146
401200320160	3,15	68	10	90	68	25	11	0,3
401200530160	5,3	87	13	117	87	29	15	0,65
401200800160	8	108	16	148	108	34	19	1,15
401201250160	12,5	121	20	154	121	41	24	2,1
401201500160	15	141	22	193	141	48	26	2,87
401202120160	21,2	158	26	220	158	57	30	4,5
401203150160	31,5	205	32	281	205	67	37	8,21

Креслення

