Гак вилковий з храповим механізмом, клас 8

Інформація про товар



Гак оснащений пружинною засувкою. Ви можете прикріпити гачок безпосередньо до ланцюга за допомогою вилки.

... *Read more*

Матеріал: Сталь
Маркування: Згідно зі стандартом, CE-mark
Температурний режим: -29 - (+)205°C
Покриття: Фарбований, жовтий
Стандарт: EN 1677-2

Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Клас: 8

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Гак вилковий з храповим механізмом, клас 8

Креслення



Technical data

Код товару	Вантажопідйомність тон	Ефективна робоча довжина мм	Для ланцюгів ø мм	K мм	H мм	E мм	R мм	B мм	Вага кг
4013SALKH6	1,12	76	6	69,5	21	19	30	31,5	0,32
4013SALKH78	2	85	7-8	88	26,5	25	38,5	37	0,48
4013SALKH10	3,15	104	10	105,5	34,5	32	44,5	48	0,95
4013SALKH13	5,3	128	13	125,5	41	40,5	55	56,5	1,8
4013SALKH16	8	150	16	156	47,5	45,5	64	71,5	3,4
4013SALKH20	12,5	180	20	186,5	57	55	76	88,5	6

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved