



## Анкери для транспортування STARCON з поперечним отвором

### Інформація про товар

Анкери STARCON з поперечним отвором з внутрішнім різьбленням для транспортування і кріплення бетонних елементів. Транспортний анкер з поперечним отвором може використовуватися разом із зігнутим арматурним стрижнем, встановленим в нижньому поперечному отворі. Використання транспортного анкера з поперечним отвором є одним з кращих способів підйому і кріплення бетонних стінових елементів або тунельних елементів. Транспортувальні анкери з поперечним отвором також доступні з метричною різьбою.

**Матеріал:** Сталь S355.

**Маркування:** CE-marked, вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.

**Температурний режим:** 100°C.

**Покриття:** Електролітично оцинкований (срібного кольору)

**Коефіцієнт запасу міцності:** 3:1

| Код товару     | Thread mm | Load grp. t | Довжина мм | L   | Ø D mm | e mm | Øg mm | Thread mm | Вага кг |
|----------------|-----------|-------------|------------|-----|--------|------|-------|-----------|---------|
| 650530NK3010ZN | M10       | 0,4         | 50         | 50  | 13,5   | 22   | 10    | M10       | 0,031   |
| 650530NK3012ZN | M12       | 0,5         | 60         | 60  | 15     | 25   | 10    | M12       | 0,041   |
| 650530NK3016ZN | M16       | 1,2         | 79         | 79  | 21     | 32   | 13    | M16       | 0,1     |
| 650530NK3020ZN | M20       | 2           | 99         | 99  | 27,5   | 37   | 15    | M20       | 0,22    |
| 650530NK3024ZN | M24       | 2,5         | 110        | 110 | 31     | 40   | 18    | M24       | 0,28    |
| 650530NK3030ZN | M30       | 4           | 156        | 156 | 39,5   | 56   | 20    | M30       | 0,688   |

## Креслення

