

Анкери для транспортування STARCON з поперечним отвором

Інформація про товар



Анкери STARCON з поперечним отвором з внутрішнім різьбленням для транспортування і кріплення бетонних елементів.

Транспортний анкер з поперечним отвором може використовуватися разом із зігнутим арматурним стрижнем, встановленим в нижньому поперечному отворі. Використання транспортного анкера з поперечним отвором є одним з кращих способів підйому і кріплення бетонних стінових елементів або тунельних елементів.

Транспортувальні анкери з поперечним отвором також доступні з метричною різьбою.

[... Read more](#)

Матеріал: Сталь S355.

Маркування: CE-marked, вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.


Температурний режим: 100°C.

Покриття: Електролітично оцинкований (срібного кольору)

Коефіцієнт запасу міцності: 3:1

Анкери для транспортування STARCON з поперечним отвором

Креслення



Technical data

Код товару	Thread mm	Load grp. t	Довжина мм	L мм	Ø D мм	e мм	Øg mm мм	Thread mm мм	Вага кг
650530NK3010ZN	M10	0,4	50	50	13,5	22	10	M10	0,031
650530NK3012ZN	M12	0,5	60	60	15	25	10	M12	0,041
650530NK3016ZN	M16	1,2	79	79	21	32	13	M16	0,1
650530NK3020ZN	M20	2	99	99	27,5	37	15	M20	0,22
650530NK3024ZN	M24	2,5	110	110	31	40	18	M24	0,28
650530NK3030ZN	M30	4	156	156	39,5	56	20	M30	0,688