Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Анкер транспортний з 2 отворами TPA-Z

Інформація про товар



Транспортний анкер з 2 отворами TPA-Z призначений для навантажень від 0,7 до 22,0 т. На відміну від транспортного анкера TPA-S, в анкерах TPA-Z, використовується більше посилення, яке монтується через нижній отвір. У голівці анкера є отвір, в яке монтується стопорний гвинт підйомної муфти. Решта отворів в Анкері призначені для подальшого зміцнення.

... *Read more*

Матеріал: Сталь S355
Маркування: CE-mark, вантажна група + Starcon, код партії, маркування CE.
Температурний режим: 200°C
Покриття: Чорний або гаряче оцинкований


Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved

CERTEX | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Анкер транспортний з 2 отворами TPA-Z

Креслення



Technical data

Код товару	Load grp. t	Довжина мм	Покриття	L мм	a мм	b мм	c мм	Hole mm мм	Вага кг
65012602500901	2,5	90	Untreated	90	30	14	10	14x20	0,16
65012602500902	2,5	90	Hot dip galvanized	90	30	14	10	14x20	0,17
65012605001201	5	120	Untreated	120	40	20	15	20x22	0,42
65012605001202	5	120	Hot dip galvanized	120	40	20	15	20x22	0,42
65012607501601	7,5	160	Untreated	160	60	26	16	26x30	0,91
65012607501602	7,5	160	Hot dip galvanized	160	60	26	16	26x30	0,92
65012610001701	10	170	Untreated	170	60	28	20	28x30	1,26
65012610001702	10	170	Hot dip galvanized	170	60	28	20	28x30	1,26

Certex Polska
info@certex.pl
+48 91 817 28 49

© November 2026 - All Rights Reserved